



## Rohrsysteme

### Stahlpanzerrohre - Gewindebogen feuerverzinkt

#### Produktbeschreibung

- Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Beidseitig mit Gewinde
- Mit einseitig aufgeschraubter Muffe
- Zur Verbindung des feuerverzinkten Stahlpanzer-Gewinderohres ISSSV.

#### Besonderheit

Der feuerverzinkte Stahlpanzer-Gewindebogen aus Flussstahl verbindet das Stahlpanzer-Gewinderohr ISSSV. Hergestellt im Tauch-Feuerverzinkungsverfahren nach EN ISO 1461.

Art.- Bezeichnung	Art.- Beschreibung	Außen Ø mm	Innen Ø mm	VPE (Stk.)	Gewicht kg/Stk.
BV16	Gewindebogen 16 feuerverzinkt	16	12,7	15	0,150
BV20	Gewindebogen 20 feuerverzinkt	20	16,3	25	0,220
BV25	Gewindebogen 25 feuerverzinkt	25	21,3	25	0,320
BV32	Gewindebogen 32 feuerverzinkt	32	28,2	20	0,550
BV40	Gewindebogen 40 feuerverzinkt	40	36,2	15	0,850
BV50	Gewindebogen 50 feuerverzinkt	50	46,2	5	1,260
BV63	Gewindebogen 63 feuerverzinkt	63	58,7	3	1,910

\*Alle Maße ohne Toleranzen haben rein informativen Charakter