



Blitzschutz & Erdung

Runddrähte - Runddraht feuerverzinkt

Produktbeschreibung

- Feuerverzinkt gemäß DIN 48801; SR EN 10244-1/2003, SR EN 10244-2/2002, SR EN 50164-2/2002, SR EN 5164-2/2009, STF 006/2009
- Zinkauflage Z 350: gemäß SR EN ISO 1460/2002; SR EN ISO 2178/1998, SR EN ISO 1461/2002
- Stahlqualität: DIN 17140/1983, gemäß SR EN 10016-1/2/1995, SR EN 10016-3/4/1995, ER EN 10025-2/04, ASTM A510M/1994
- Toleranz: gemäß DIN 59110/1962, SR EN 10017/2005
- Ringgewicht: 50 kg +1 kg bzw. nach Kundenwunsch

Besonderheit

Der feuerverzinkte Runddraht RD ist ein hochwertiger, rostfreier Runddraht zum wirksamen Schutz vor Überspannungsschäden.

Art.- Bezeichnung	Art.- Beschreibung	Material	DN. (mm)	Ringgewicht (kg)
RD10fv	Runddraht 10 mm feuerverzinkt	feuerverzinkter Stahl	10	25 bzw. 50
RD8fv	Runddraht 8 mm feuerverzinkt	feuerverzinkter Stahl	8	25 bzw. 50