



## Rohrpfosten für Verkehrstechnik Stahl Rohrpfosten feuerverzinkt

### Produktbeschreibung

- Feuerverzinkt
- Zur Montage von Verkehrsschilder und Spiegel
- Mit Abdeckkappe und Verdrehsicherung

### Besonderheit

Auf den feuerverzinkten Rohrpfosten aus Stahl können Verkehrsschilder- und Spiegel verdrehsicher und stabil montiert werden.

Art.- Bezeichnung	Länge mm	kg/m	Gewicht/Stk.
Ø48/2 mm	1250	2,284	2,855
Ø48/2 mm	1500	2,284	3,426
Ø48/2 mm	1750	2,284	3,997
Ø48/2 mm	2000	2,284	4,568
Ø48/2 mm	2250	2,284	5,139
Ø48/2 mm	2500	2,284	5,710
Ø48/2 mm	2750	2,284	6,281
Ø48/2 mm	3000	2,284	6,852
Ø48/2 mm	3250	2,284	7,423
Ø48/2 mm	3500	2,284	7,994
Ø48/2 mm	3750	2,284	8,565
Ø48/2 mm	4000	2,284	9,136
Ø48/2 mm	4250	2,284	9,707
Ø48/2 mm	4500	2,284	10,278
Ø48/2 mm	4750	2,284	10,849
Ø48/2 mm	5000	2,284	11,420

\*Sonderlängen auf Anfrage

Art.- Bezeichnung	Länge mm	kg/m	Gewicht/Stk.
Ø76,1/2 mm	1750	3,655	6,396
Ø76,1/2 mm	2000	3,655	7,310
Ø76,1/2 mm	2250	3,655	8,224
Ø76,1/2 mm	2500	3,655	9,138
Ø76,1/2 mm	2750	3,655	10,051
Ø76,1/2 mm	3000	3,655	10,965
Ø76,1/2 mm	3250	3,655	11,879
Ø76,1/2 mm	3500	3,655	12,793
Ø76,1/2 mm	3750	3,655	13,706
Ø76,1/2 mm	4000	3,655	14,620
Ø76,1/2 mm	4250	3,655	15,534
Ø76,1/2 mm	4500	3,655	16,448
Ø76,1/2 mm	4750	3,655	17,361
Ø76,1/2 mm	5000	3,655	18,275

\*Sonderlängen auf Anfrage

Art.- Bezeichnung	Länge mm	kg/m	Gewicht/Stk.
76,1/2,9 mm	3000	5,235	15,705
76,1/2,9 mm	3250	5,235	17,014
76,1/2,9 mm	3500	5,235	18,323
76,1/2,9 mm	3750	5,235	19,631
76,1/2,9 mm	4000	5,235	20,940
76,1/2,9 mm	4250	5,235	22,249
76,1/2,9 mm	4500	5,235	23,558
76,1/2,9 mm	4750	5,235	24,866
76,1/2,9 mm	5000	5,235	26,175

\*Sonderlängen auf Anfrage

Art.- Bezeichnung	Länge mm	kg/m	Gewicht/Stk.
Ø60,3/2,9mm	1250	4,105	5,131
Ø60,3/2,9mm	1500	4,105	6,158
Ø60,3/2,9mm	1750	4,105	7,184
Ø60,3/2,9mm	2000	4,105	8,210
Ø60,3/2,9mm	2250	4,105	9,236
Ø60,3/2,9mm	2500	4,105	10,263
Ø60,3/2,9mm	2750	4,105	11,289
Ø60,3/2,9mm	3000	4,105	12,315
Ø60,3/2,9mm	3250	4,105	13,341
Ø60,3/2,9mm	3500	4,105	14,368
Ø60,3/2,9mm	3750	4,105	15,394
Ø60,3/2,9mm	4000	4,105	16,420
Ø60,3/2,9mm	4250	4,105	17,446
Ø60,3/2,9mm	4500	4,105	18,473
Ø60,3/2,9mm	4750	4,105	19,499
Ø60,3/2,9mm	5000	4,105	20,525

\*Sonderlängen auf Anfrage

Art.- Bezeichnung	Länge mm	kg/m	Gewicht/Stk.
60,3/2 mm	1250	2,876	3,595
60,3/2 mm	1500	2,876	4,314
60,3/2 mm	1750	2,876	5,033
60,3/2 mm	2000	2,876	5,752
60,3/2 mm	2250	2,876	6,471
60,3/2 mm	2500	2,876	7,190
60,3/2 mm	2750	2,876	7,909
60,3/2 mm	3000	2,876	8,628
60,3/2 mm	3250	2,876	9,347
60,3/2 mm	3500	2,876	10,066
60,3/2 mm	3750	2,876	10,785
60,3/2 mm	4000	2,876	11,504
60,3/2 mm	4250	2,876	12,223
60,3/2 mm	4500	2,876	12,942
60,3/2 mm	4750	2,876	13,661
60,3/2 mm	5000	2,876	14,380

\*Sonderlängen auf Anfrage