



Rohrsysteme Aluminiumrohre - Gewinderohr

Produktbeschreibung

- Schutzrohr bei extrem hohen mechanischen Belastungen
- Zur Installation im Freien geeignet
- beidseitig mit Gewinde
- Mit einseitig aufgeschraubter Muffe
- Geschweißt und Innennaht geglättet
- In Stangen zu 3 m Länge

Besonderheit

Das geschweißte Gewinderohr aus Aluminium mit geglätteter Innennaht hält extrem hohen mechanischen Belastungen stand und ist sogar zur Installation im Freien geeignet.

Art.- Bezeichnung	Art.- Beschreibung	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Gewicht kg/m
GALR20	ALU Gewinderohr 20	17	20	0,25
GALR25	ALU Gewinderohr 25	22	25	0,31
GALR32	ALU Gewinderohr 32	29	32	0,41
GALR40	ALU Gewinderohr 40	37	40	0,52
GALR50	ALU Gewinderohr 50	47	50	0,65
GALR63	ALU Gewinderohr 63	60	63	0,90

Ø gemäß DIN EN 60423/IEC 60423

*Alle Maße ohne Toleranzen haben rein informativen Charakter

Klassifizierung	Code	Bedeutung	Klassifizierung	Code	Bedeutung
Druckfestigkeit	5	sehr schwer (4000 N)	Temperatur min.	5	-45 °C
Schlagfestigkeit	5	sehr schwer (6,8 kg/300 mm)	Temperatur max.	6	250 °C