



## Rohrsysteme

### Sendzimirverzinkte Rohre

#### Produktbeschreibung

- Schweres sendzimirverzinktes Stahlrohr
- In Stangen zu 3 oder 4 m Länge
- Durchschnittliche Zinkauflage ca. 8-15 my/500g/m<sup>2</sup>

#### Besonderheit

Dieses schwere sendzimirverzinkte Stahlpanzer-Steckrohr aus Flussstahl nach EN ISO 10142 eignet sich bei hohen mechanischen Belastungen.

Art.- Bezeichnung	Art.- Beschreibung	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Gewicht kg/m
PSSR16	Steckrohr 16 sendzimirverzinkt	14	16	0,37
PSSR20	Steckrohr 20 sendzimirverzinkt	18	20	0,47
PSSR25	Steckrohr 25 sendzimirverzinkt	22,6	25	0,70
PSSR32	Steckrohr 32 sendzimirverzinkt	29,6	32	0,91
PSSR40	Steckrohr 40 sendzimirverzinkt	37,6	40	1,15
PSSR50	Steckrohr 50 sendzimirverzinkt	47,6	50	1,45
PSSR63	Steckrohr 63 sendzimirverzinkt	60,4	63	1,83

Ø gemäß DIN EN 60423/IEC 60423

\*Alle Maße ohne Toleranzen haben rein informativen Charakter