Rohrsysteme

Stahlpanzerrohre - Gewindebogen schwarz pulverbeschichtet

Produktbeschreibung

- Beidseitig mit Gewinde
- Mit einseitig aufgeschraubter Muffe
- Elektrostatische Pulverbeschichtung nach ISO 2409
- Zur Verbindung des schwarz pulverbeschichteten Stahlpanzer-Gewinderohres ISSS
- Funktionserhalt E30/E90: Für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt geeignet und im System geprüft
- Verwendung: nur im trockenen Innenbereich

Besonderheit

Der schwarz pulverbeschichtete Stahlpanzer-Gewindebogen (RAL 9005) aus Flussstahl eignet sich zur Verbindung des Stahlpanzer Gewinderohres ISSS.

Art.-Bezeichnung	Art.-Beschreibung	Innen Ø mm	Außen Ø mm	VPE (Stk.)	Gewicht kg/Stk.
B16	Gewindebogen 16 schwarz pulverbeschichtet	12,7	16	15	0,11
B20	Gewindebogen 20 schwarz pulverbeschichtet	16,3	20	25	0,17
B25	Gewindebogen 25 schwarz pulverbeschichtet	21,3	25	25	0,25
B32	Gewindebogen 32 schwarz pulverbeschichtet	28,2	32	20	0,35
B40	Gewindebogen 40 schwarz pulverbeschichtet	36,2	40	15	0,63
B50	Gewindebogen 50 schwarz pulverbeschichtet	46,2	50	5	0,86
B63	Gewindebogen 63 schwarz pulverbeschichtet	58,7	63	3	2,00

*Alle Maße ohne Toleranzen haben rein informativen Charakter

schramm TechTrade GmbHFreistädter Straße 283 / Stock 6 / 27 | A-4040 Linz / Austria / Tel +43(0)732 / 30 11 12 Fax: +43(0)732/ 30 11 12-20
office@schramm.co.at | www.schramm-techtrade.com