



Rohrsysteme

Stahlpanzerrohre - Schelle feuerverzinkt - zweilappig

Produktbeschreibung

- Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Zweilappig
- Zur Montage der Stahlpanzer-Rohre ISSV und ISSSV

Besonderheit

Die zweilappige feuerverzinkte Stahlpanzer-Schelle aus Flusstahl wird im Tauch-Feuerverzinkungsverfahren nach EN ISO 1461 hergestellt. Geeignet für die Stahlpanzer-Rohre ISSV und ISSSV.

Art.- Bezeichnung	Art.- Beschreibung	Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Gesamthöhe mm	VPE (Stk.)	Gewicht kg/Stk.
SV16	Schelle 16 feuerverzinkt	52	14	17,8	100	0,010
SV20	Schelle 20 feuerverzinkt	56	14	21,8	100	0,012
SV25	Schelle 25 feuerverzinkt	66	16	27,0	100	0,015
SV32	Schelle 32 feuerverzinkt	72	16	34,0	100	0,017
SV40	Schelle 40 feuerverzinkt	84	20	41,0	50	0,026
SV50	Schelle 50 feuerverzinkt	94	20	51,0	50	0,032
SV63	Schelle 63 feuerverzinkt	107	20	65,4	50	0,039

*Alle Maße ohne Toleranzen haben rein informativen Charakter