



Rohrsysteme

Stahlpanzerrohre - Steckrohr schwarz pulverbeschichtet

Produktbeschreibung

- Schweres Schutzrohr bei hohen mechanischen Belastungen
- Elektrostatische Pulverbeschichtung nach ISO 2409
- In Stangen zu 3 m Länge
- Funktionserhalt E30/E90: Für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt geeignet und im System geprüft
- Verwendung: nur im trockenen Innenbereich

Besonderheit

Das schwarz pulverbeschichtete Stahlpanzer-Steckrohr (RAL 9005) aus Flusstahl hält auch hohen mechanischen Belastungen stand.

Art.- Bezeichnung	Art.- Beschreibung	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Gewicht kg/m
ISS16	Steckrohr 16 schwarz pulverbeschichtet	14,0	16	0,37
ISS20	Steckrohr 20 schwarz pulverbeschichtet	18,0	20	0,47
ISS25	Steckrohr 25 schwarz pulverbeschichtet	22,6	25	0,70
ISS32	Steckrohr 32 schwarz pulverbeschichtet	29,6	32	0,91
ISS40	Steckrohr 40 schwarz pulverbeschichtet	37,6	40	1,15
ISS50	Steckrohr 50 schwarz pulverbeschichtet	47,6	50	1,45
ISS63	Steckrohr 63 schwarz pulverbeschichtet	60,4	63	1,83

Ø gemäß DIN EN 60423/IEC 60423

*Alle Maße ohne Toleranzen haben rein informativen Charakter

Klassifizierung	Code	Bedeutung	Klassifizierung	Code	Bedeutung
Druckfestigkeit	4	schwer (1250 N)	Temperatur min.	5	-45 °C
Schlagfestigkeit	4	schwer (2 kg/300 mm)	Temperatur max.	6	250 °C